

A hand with visible dirt and grime holds a large roll of grey HPX tape. The tape's inner core is visible, showing the HPX logo and website URL repeated. The background is a dark, textured surface.

2023

**TOUGH JOB
TOUGHER TAPE**



■ МАЛЯРНА СТРІЧКА 60°C



- Професійна маскувальна стрічка - малярна якість
- Підходить для автомалярних та будівельних робіт, а також для промислового використання
- Хороша адгезія до металу, скла, пластику та гуми
- Не залишає слідів клею при видаленні після використання при температурі до 60°C
- Стійка до розчинників
- Нестійка до ультрафіолету (при використанні поза приміщенням видаляйте не пізніше, ніж за 8 годин)

Тип клею: натуральний каучук

Носій: крепований папір

Максимальна темп. експлуатації: 60 °C (до 80 °C короткостроково)

Межа міцності на розрив: 87,5 Н/25 мм

Сила адгезії: 5 Н/25 мм

Товщина: 0,13 мм

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
MA1950	19 мм	50 м	білий кремовий	48	8711347173259
MA2550	25 мм	50 м	білий кремовий	36	8711347178773
MA3050	30 мм	50 м	білий кремовий	40	5425014227871
MA3850	38 мм	50 м	білий кремовий	24	8711347179060
MA5050	50 мм	50 м	білий кремовий	24	8711347173273

■ МАЛЯРНА СТРІЧКА 110°C



- Високоякісна маскувальна стрічка - автомобільний стандарт
- Підходить для маскування всіх типів об'єктів
- Хороша адгезія до металу, скла, пластику та гуми
- Не залишає слідів клею при видаленні після використання при температурі до 110°C
- Стійка до розчинників
- Нестійка до ультрафіолету (при використанні поза приміщенням видаляйте не пізніше, ніж за 8 годин)

Тип клею: натуральний каучук

Носій: крепований папір

Максимальна темп. експлуатації: 100 °C (до 110 °C короткостроково)

Межа міцності на розрив: 87,5 Н/25 мм

Сила адгезії: 5,5 Н/25 мм

Товщина: 0,13 мм

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
MT1950	19 мм	50 м	білий кремовий	48	-
MT2550	25 мм	50 м	білий кремовий	36	-
MT3850	38 мм	50 м	білий кремовий	24	-
MT5050	50 мм	50 м	білий кремовий	24	-

■ МАЛЯРНА СТРІЧКА ЕКОНОМ 60°C



- Для простих малярських завдань та загального призначення

Тип клею: натуральний каучук
Носій: крепований папір
Максимальна темп. експлуатації: 60 °C
Межа міцності на розрив: 85 Н/25 мм
Сила адгезії: 4 Н/25 мм
Товщина: 0,12 мм

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
ME2550	25 мм	50 м	біло-кремовий	36	5407004563442
MC3840	38 мм	40 м	біло-кремовий	24	5407004560397
ME5050	50 мм	50 м	біло-кремовий	24	5425014226935

■ HPX 4400 GOLD



- Високоякісна «золота» малярська стрічка для ідеальних чітких контурів
- Хороша адгезія до металу, скла, пластику та гуми
- Стійка до розчинників
- Стійка до УФ-випромінювання, не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 4 місяців
- Відмінно підходить для робіт високої точності при кузовному ремонті

Тип клею: акриловий
Носій: папір-washi
Максимальна темп. експлуатації: 100 °C (до 150 °C короткостроково)
Межа міцності на розрив: 75 Н/25 мм
Сила адгезії: 5 Н/25 мм
Товщина: 0,09 мм

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
FP0325	3 мм	25 м	помаранчевий	60	-
FP0425	4 мм	25 м	помаранчевий	90	-
FP0525	5 мм	25 м	помаранчевий	60	-
FP0625	6 мм	25 м	помаранчевий	60	-
FP0650	6 мм	50 м	помаранчевий	24	-
FP1925	19 мм	25 м	помаранчевий	20	4820219500018
FP1950	19 мм	50 м	помаранчевий	40	5425014224719
FP2525	25 мм	25 м	помаранчевий	15	5425014223231
FP2550	24 мм	50 м	помаранчевий	36	5425014220858
FP3825	38 мм	25 м	помаранчевий	9	4820219500025
FP3850	36 мм	50 м	помаранчевий	24	5425014220841
FP5025	50 мм	25 м	помаранчевий	6	4820219500032
FP5050	48 мм	50 м	помаранчевий	16	5425014223484

HPX 4800 DELICATE



- Маскувальна стрічка для гіпсокартону, шпалер, свіжофарбованих поверхонь та інших делікатних поверхонь
- Підходить для малярських та інших робіт, де потрібна високоякісна стрічка з низькою силою адгезією.
- Стійка до УФ-випромінювання, не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 4 місяців

Тип клею: акриловий

Носій: папір-washi

Максимальна темп. експлуатації: 60°C

Межа міцності на розрив: 102,5 Н/25 мм

Сила адгезії: 2 Н/25 мм

Товщина: 0,07 мм

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
SR1925	19 мм	25 м	фіолетовий	20	4820219500087
PW1950	19 мм	50 м	фіолетовий	40	4820219502128
SR2525	25 мм	25 м	фіолетовий	15	5425014223309
PW2550	24 мм	50 м	фіолетовий	36	5425014229462
SR3825	38 мм	25 м	фіолетовий	9	4820219500094
PW3850	36 мм	50 м	фіолетовий	24	5425014229486
SR5025	50 мм	25 м	фіолетовий	6	4820219500100
PW5050	48 мм	50 м	фіолетовий	16	5425014229509

HPX UV



- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 14 днів
- Хороша адгезія та стійкість до УФ-випромінювання

Тип клею: акриловий на водній основі

Носій: просичений папір

Максимальна темп. експлуатації: 60°C

Межа міцності на розрив: 96 Н/25 мм

Сила адгезії: 4,9 Н/25 мм

Товщина: 0,15 мм

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
MU1925	19 мм	25 м	синій	20	4820219500049
MU1950	19 мм	50 м	синій	36	5425014224894
MU2525	25 мм	25 м	синій	16	4820219500056
MU2550	25 мм	50 м	синій	36	5425014224917
MU3825	38 мм	25 м	синій	10	4820219500063
MU3850	38 мм	50 м	синій	24	5425014224931
MU5025	50 мм	25 м	синій	6	4820219500070
MU5050	50 мм	50 м	синій	15	4820219502135

HPX 4900 MULTIMASK



- УФ-стійка маскувальна стрічка для шорстких поверхонь
- Міцність стрічки в 1,5 рази вища, ніж у duct tape
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Відмінна утримувальна сила
- Застосовується при високих температурах (до +120°C/<1 година)
- Хороша адгезія до будь-яких поверхонь
- Не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 6 місяців

Тип клею: акриловий

Носій: папір-washi

Максимальна темп. експлуатації: 120 °C (до 1 години)

Межа міцності на розрив: 117 Н/25 мм

Сила адгезії: 6 Н/25 мм

Товщина: 0,11 мм

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
EW0325	3 мм	25 м	блакитний	60	-
EW0425	4 мм	25 м	блакитний	90	-
EW0525	5 мм	25 м	блакитний	60	-
EW0625	6 мм	25 м	блакитний	60	-
EW1925	19 мм	25 м	блакитний	20	4820219500162
EW1950	19 мм	50 м	блакитний	40	4820219502111
EW2525	25 мм	25 м	блакитний	15	4820219500155
EW2550	24 мм	50 м	блакитний	36	5407004561479
EW3825	38 мм	25 м	блакитний	9	4820219500179
EW3850	38 мм	50 м	блакитний	24	5407004561493
EW5025	50 мм	25 м	блакитний	6	4820219500186
EW5050	48 мм	50 м	блакитний	15	5407004561516

МАЛЯРНА СТІЧКА PVC ORANGE



- Малярна стрічка з високою силою адгезії
- Підходить для будівельних та штукатурних робіт
- Сійка до розриву
- Легко адаптується до поверхні, легко розмотується
- Не залишає слідів при видаленні після короткострокового використання на відкритому повітрі

Тип клею: каучуковий

Носій: ПВХ

Максимальна темп. експлуатації: 60°C

Межа міцності на розрив: 29 Н/25 мм

Сила адгезії: 4 Н/25 мм

Товщина: 0,13 мм

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PT5033	50 мм	33 м	помаранчевий	36	5425014220315
PT7533	75 мм	33 м	помаранчевий	24	5425014223811

TRIM MASKING TAPE



- Клейка стрічка для маскувння гумових профілів вікон автомобілів
- Підходить практично для всіх видів автомобілів
- Перфорована, легко відривається
- Висока сила адгезії

Тип клею: акриловий
Носій: папір washі
Максимальна темп. експлуатації: 120 °C
Межа міцності на розрив: 117 Н/25 мм
Сила адгезії: 6 Н/25 мм
Товщина: 0,11 мм

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
TM1010	45 мм	10 м	блакитний	36	5425014220773

FINE LINE TAPE



- Дуже тонка блакитна вінілова стрічка для складних завдань: маскувння дуже вигнутих форм, високих заклепок та зварних швів
- Також підходить для маскувння захисних гумових прокладок
- Не залишає слідів клею

Тип клею: натуральний каучук
Носій: ПВХ
Максимальна темп. експлуатації: 150 °C
Сила адгезії: 7 Н/25 мм
Товщина: 0,15 мм

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
FL0333	3 мм	33 м	синій	40	8711347114658
FL0633	6 мм	33 м	синій	10	8711347114672
FL0933	9 мм	33 м	синій	40	5425014225808
FL1233	12 мм	33 м	синій	20	8711347114696

PVC FORM WORK TAPE



- Стрічка для герметизації форм для заливання бетону
- Добре приклеюється до забруднених та вологих поверхонь завдяки товстому клейкому шару.
- Легко набуває необхідної форми

Тип клею: каучуковий
Носій: ПВХ
Максимальна темп. експлуатації: 60 °C
Межа міцності на розрив: 65 Н/25 мм
Сила адгезії: 9 Н/25 мм
Товщина: 0,14 мм

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
BT5033	50 мм	33 м	жовтий	36	5425014224818

EASY MASK



- Прозора поліетиленова плівка з малярною стрічкою для використання всередині приміщення
- Для укріплення та маскування вертикальних та горизонтальних поверхонь (наприклад, меблів, стін), тримається на стелі
- Плівка прилипає до поверхонь завдяки своїм електростатичним властивостям, притягує та утримує пил.
- Підходить для гладких та злегка шорстких поверхонь

Тип клею: натуральний каучук

Носій: крепований папір

Максимальна темп. експлуатації: 60°C (80°C короткостроково)

Межа міцності на розрив: 87,5 Н/25 мм

Сила адгезії: 5 Н/25 мм

Товщина: 0,13 мм

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PM5533	550 мм	33 м	прозорий	60	5425014225365
PM11033	1100 мм	33 м	прозорий	30	5425014225389
PM270016	2700 мм	16 м	прозорий	18	5425014225662

EASY MASK З ДИСПЕНСЕРОМ



- Захисна плівка з малярною стрічкою, упакована в зручний диспенсер, для використання всередині приміщення
- Для укріплення та маскування вертикальних та горизонтальних поверхонь (наприклад, меблів, стін), тримається на стелі
- Плівка прилипає до поверхонь завдяки своїм електростатичним властивостям, притягує та утримує пил.
- Підходить для гладких та злегка шорстких поверхонь

Тип клею: натуральний каучук

Носій: крепований папір

Максимальна темп. експлуатації: 60°C (80°C короткостроково)

Межа міцності на розрив: 87,5 Н/25 мм

Сила адгезії: 5 Н/25 мм

Товщина: 0,13 мм

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
DE5533	550 мм	33 м	прозорий	14	5425014227116
DE11033	1100 мм	33 м	прозорий	25	5425014227178
DE270016	2700 мм	16 м	прозорий	7	5425014227130

EASY MASK FINE LINE



- Захисна плівка з малярною стрічкою для використання всередині та зовні приміщень
- Для укріплення та маскувння вертикальних та горизонтальних поверхонь (наприклад, меблів, стін), тримається на стелі
- Плівка прилипає до поверхонь завдяки своїм електростатичним властивостям, притягує та утримує пил.
- Підходить для гладких та злегка шорстких поверхонь
- Високоякісна малярна стрічка HPX 4400 для ідеально чітких контурів
- Стійка до УФ, не залишає слідів клею при видаленні після використання протягом 4 місяців

Тип клею: акриловий

Носій: папір-washi

Максимальна темп. експлуатації: 100 °C (до 150 °C короткостроково)

Межа міцності на розрив: 75 Н/25 мм

Сила адгезії: 5 Н/25 мм

Товщина: 0,09 мм

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
EM5533	550 мм	33 м	прозорий	60	5425014229523
EM11033	1100 мм	33 м	прозорий	30	5425014229547
EM27020	2700 мм	20 м	прозорий	30	5425014229561

EASY MASK OUTDOOR



- Прозора поліетиленова плівка високої щільності з армованою стрічкою для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Плівка щільно прилипає до поверхонь завдяки своїм електростатичним властивостям, притягує та утримує пил.
- Для укріплення та маскувння великих поверхонь (наприклад, вікна та двері)
- Для шорстких поверхонь, штукатурки, бетону

Тип клею: натуральний каучук

Носій: тканинне волокно/поліестер з поліетиленовим покриттям

Максимальна темп. експлуатації: 60 °C

Межа міцності на розрив: 147 Н/25 мм

Сила адгезії: 7 Н/25 мм

Товщина: 0,30 мм

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PC5520	550 мм	20 м	прозорий	30	5425014225426
PC1120	1100 мм	20 м	прозорий	30	5407004562810
PC2117	2100 мм	17 м	прозорий	30	5407004562834
PC2617	2600 мм	17 м	прозорий	30	5407004562858

STICKY COVER PAPER



- Екологічний самоклеючий папір для захисту великих площ (підлога, сходи, підвіконня, радіатори і т.д.)
- Репозиціонується, може бути використана 3 рази
- Видаляється, не залишаючи слідів

Тип клею: акриловий на водній основі
Носій: крафт-папір
Межа міцності на розрив: 96,5 Н/25 мм
Сила адгезії: 0,30 Н/25 мм
Товщина: 0,65 мм

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
CP7530	74 мм	30 м	коричневий	24	5407004564494
CP1530	148 мм	30 м	коричневий	32	5407004564517
CP2230	222 мм	30 м	коричневий	25	5407004564517
CP3030	296 мм	30 м	коричневий	16	5407004564555

PRO COVER



- Самоклеюча УФ-стійка плівка для захисту скла, вікон, дверей тощо під час транспортування або будівельних робіт
- Знімається, не залишаючи слідів клею, після використання протягом місяця

Тип клею: акриловий
Носій: поліетилен
Товщина: 55 мкм

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
GF2510	25 см	100 м	зелений	12	5407004562728
GF5010	50 см	100 м	зелений	6	5407004562742
GF1001	100 см	100 м	зелений	6	5407004562766