

# Технічна карта

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТИП                  | Водорозчинна фарба для інтер'єру та екстер'єру. Малофракційна , володіє відмінною покривною здатністю і паропроникністю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ  | Використовується для будь-яких внутрішніх робіт, а також для зовнішньої обробки фасадів з цементної і гіпсової штукатурки, бетонної, цегляної кладки і будь-якої іншої поверхні на мінеральній основі, а також деревини.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ЕФЕКТ МАТЕРІАЛУ      | Матова фарба                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ВЛАСТИВОСТІ          | Водорозчинна, практично не має запаху, нетоксична, незаймиста, екологічно чиста у відношенні людини і навколишнього середовища. Дозволяє дихати пофарбованим поверхням, пропускає вологу назовні. Стійка до УФ променів. Легко наноситься. Надає поверхні декоративний вигляд. Має високу зносостійкість, стійка до агресивного середовища.                                                                                                                                                                                                                               |
| УМОВИ НАНЕСЕННЯ      | Температура: + 5 - +35°C<br>Вологість: не більше 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ІНСТРУМЕНТ НАНЕСЕННЯ | Пензель, валик, компресор.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| РОЗВЕДЕННЯ           | Питною водою: 1-ий шар – max 40%, 2-ий шар – max 20%. Шари наносяться з проміжком в 6 - 8 годин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| РОЗХІД МАТЕРІАЛУ     | 0,125-0,150 г/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ГУСТИНА              | 1,52 кг/л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ | Водою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ВИСИХАННЯ            | На відлип: 1 год;<br>Нанесення наступного шару: 6 - 8 годин;<br>Повне висихання: 24 години.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| СКЛАД                | Акрилові смоли на водній дисперсії, криючі наповнювачі, мінеральні добавки, що полегшують процес нанесення і плівкоутворення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| РЕАКЦІЯ НА ВОГОНЬ    | Негативна, якщо склад наноситься на незаймисті основи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| КОЛІР БАЗИ           | Білий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ТОНУВАННЯ            | Універсальними пастоподібними барвниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| УПАКОВКА             | 15 л. ; 5 л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| НАНЕСЕННЯ            | <p>Перед нанесенням фарби Pittura Acrilica очистити поверхню від відшаровуючихся ділянок, бруду, пилу, жиру та інших речовин, що заважають хорошій адгезії. Нові цементні поверхні повинні бути витримані протягом 21 дня.</p> <p>Нанести ґрунт - концентрат Isoedeco і після висихання почати нанесення Pittura Acrilica. Кожен шар повинен наноситися діагонально на попередній шар з проміжками в 24 години.</p> <p>Пофарбована поверхня повинна бути захищена протягом 24 годин від попадання вологи, а також дощу, снігу і морозу при проведенні фасадних робіт.</p> |
| БЕЗПЕКА              | Вміст ЛОС: <b>Клас А+</b> менше 1% (<10г/л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                         |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ОХОРОНА ПРАЦІ І<br/>НАВКОЛИШНЬОГО<br/>СЕРЕДОВИЩА</b> | Зберігати в недоступних для дітей місцях. Склад не містить шкідливих речовин. Не викидати у водойму або на ґрунт. Сухі залишки можна утилізувати , як будівельне сміття. |
| <b>ТЕРМІНИ<br/>ЗБЕРІГАННЯ</b>                           | 2 роки в оригінальній, закритій упаковці при температурі +5- +35°C                                                                                                       |