

Технічна карта

ТИП	Супермиюча матова фарба на силіконовій основі для зовнішніх і внутрішніх робіт
ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ	Використовується для внутрішньої обробки з цементної і гіпсової штукатурки, бетону, цегляної кладки і будь-якої поверхні на мінеральній основі.
ЕФЕКТ МАТЕРІАЛУ	Матова фарба
ВЛАСТИВОСТІ	Водорозчинна, не має запаху, нетоксична, незаймиста, екологічно чиста у відношенні людини і навколишнього середовища. Дозволяє дихати пофарбованим поверхням, пропускає вологу назовні. Стійка до стирання, до УФ променів і хімікатів. Легко наноситься.
УМОВИ НАНЕСЕННЯ	Температура: + 5 - +35°C Вологість: не більше 80%
ІНСТРУМЕНТ НАНЕСЕННЯ	Пензель, валик. компресор
РОЗВЕДЕННЯ	Готова до застосування. Для нанесення 2 шару PITTURA ECONOMICA EXTERIOR наноситься з проміжком не менше 24 годин між шарами.
РОЗХІД МАТЕРІАЛУ	160 - 190г/м ²
ГУСТИНА	1,44 +/- 0,02г/мл
ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ	Водою.
ВИСИХАННЯ	На відлип: 1 годину; Нанесення наступного шару: 24 години; Повний: 24 години.
СКЛАД	Водорозчинна фарба на силіконовій основі з акриловими смолами в водній дисперсії, криючі наповнювачі на основі діоксиду титану, мінеральні добавки, що полегшують процес нанесення і плівкоутворення.
РЕАКЦІЯ НА ВОГОНЬ	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисті основи
КОЛІР БАЗИ	Білий (Base A)(для легких кольорів) ; Base B (для насичених кольорів)
ТОНУВАННЯ	Універсальними пастоподібними барвниками
УПАКОВКА	20кг (14л) ; 7,5 кг(5л)
НАНЕСЕННЯ	РЕТЕЛЬНО ВИМІШАТИ САМ ПРОДУКТ , перед нанесенням фарбу «PITTURA ECONOMICA EXTERIOR» очистити поверхню від відшаровуючихся ділянок, бруду, пилу, жиру та інших речовин, що заважають хорошій адгезії. Нові цементні поверхні повинні бути витримані протягом 21 дня. Нанести ґрунтовку «ISOEDECO» і після висихання почати нанесення «PITTURA ECONOMICA EXTERIOR». Кожен шар повинен наноситися на попередній шар з проміжками в 24 години. Пофарбована поверхня повинна бути захищеною протягом 24 годин від атмосферних опадів. У разі якщо штукатурка обсипається або частково впитується ми рекомендуємо нанести ґрунт фарбу Fondo a Calce(розведення див. техкарту) або ґрунт глибокого проникнення Isoedeco(розведення див. техкарту)
БЕЗПЕКА	Вміст ЛОС: Клас А+ менше 1% (<10г/л)
ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	Тримати в недоступних для дітей місцях. Склад не містить шкідливих речовин. Не викидати до водоймів або на ґрунт. Сухі залишки можна утилізувати, як будівельне сміття
ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ	2 роки в оригінальній, закритій упаковці при температурі + 5 - + 35 ° C