

Не рекомендованные маркеры:

Buromax, Optima, BIC, Centropen Whiteboard Marker (Чехия),
Economix Whiteboard Marker.

Рекомендованные грунты:

Белая краска Colorit Interior Standart, Dulux Trade Stain Block Plus, Dulux Magic White
Matt, Tikkurila Евро7, Colorex innegrund

Рекомендованный валик:

С коротким синтетическим ворсом (мохеровый, велюровый).

При использовании маркерной краски в сочетании с магнитной **ОБЯЗАТЕЛЬНО** отшлифуйте поверхность магнитной краски. Потом нанесите поверх магнитной краски белую краску грунт, чтобы полностью перекрыть серый цвет магнитной краски. Перед финальной окраской маркерным покрытием всегда грунтуйте прозрачной грунтовкой. Окрашиваемая поверхность должна как можно меньше впитывать маркерную краску. После этого можно наносить маркерную краску.

Дополнительную информацию Вы можете получить:

тел.: +38 (044) 229 22 29

mailme@levanille.com

www.levanille.com



Le Vanille

Маркерная Краска



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ МАРКЕРНОЙ КРАСКИ

Шаг 1

Аккуратно отделите края покрывала и прикрепите его малярным скотчем так, чтобы было закрыто всё, кроме поверхности, на которую будет нанесено покрытие. Это необходимо сделать, чтобы не допустить попадания краски на другие поверхности.

Шаг 2

ГЛАДКОСТЬ МАРКЕРНОГО ПОКРЫТИЯ И КАЧЕСТВО КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА, НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ ГЛАДКОСТИ ПОВЕРХНОСТИ, НА КОТОРУЮ ОНО НАНЕСЕНО. ОСНОВАТЕЛЬНО ГОТОВЬТЕ И ВЫРАВНИВАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ!

Все трещины, рытвины, сколы, отверстия от шурупов и гвоздей необходимо зашпаклевать. Далее стоит тщательно отшлифовать поверхность. Если понадобится, снимите верхний слой грунта.

Маркерная краска LeVanille глянцевая, поэтому любые шероховатости, трещины, стыки и другие неровности будут хорошо заметны. Перед покраской все глянцевые и не пористые поверхности необходимо дополнительно обработать наждачной бумагой (средней зернистости 120-180) чтобы обеспечить сцепление краски и окрашиваемой поверхности. Очистите поверхность от пыли и грязи оставшейся после приготовлений. Используйте чистую сухую тряпку и денатурированный спирт для растирания, если потребуется.

Шаг 3

Загрунтуйте поверхность так, чтобы ее начальный цвет и текстура не были заметны через слой грунта. Используйте рекомендованный нами грунт и валик. Дайте грунту высохнуть, следуя указаниям производителя. Слегка отшлифуйте загрунтованную поверхность наждачной бумагой средней малой зернистости (желательно, но не обязательно). Очистите стену от пыли.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА ОКРАШИВАЙТЕ ПРИ УСЛОВИИ ОТСУТСТВИЯ ПЫЛИ В ПОМЕЩЕНИИ!

Шаг 4

Вылейте часть Б в часть А. Тщательно перемешайте в течение двух минут. Доставая размешивателем до дна банки. После смешивания краска сохраняет свои свойства только в течении (одного) 1-го ЧАСА! Поэтому, размешанную краску необходимо нанести, уложившись в этот промежуток времени.

Шаг 5

Покрывать поверхность рекомендуется, двигаясь от одного края к другому. Продукт высыхает очень быстро, поэтому красьте внахлест, иначе вдоль краев будут следы от валика. Удостоверьтесь, что краска ложится ровным, тонким, плотным слоем.

Избегайте разнородных пятен (из-за неоднородности нанесения).

Удаляйте соринки из краски сразу же, пока она не высохла!

Удобно красить, когда сбоку окрашиваемой стены есть источник света, окно или лампа. Отблеск от невысохшей краски подскажет, где пропущено неокрашенное место. Имейте ввиду, только что нанесенная краска быстро высыхает и ее **НЕЛЬЗЯ** перекрасить. Вернуться назад, чтоб докрасить не получится, краска будет прилипать к валику.

Шаг 6

Отклейте скотч спустя один час после окрашивания. Вымойте инструменты ацетоном или денатурированным спиртом. В крайнем случае, водой.

Шаг 7

Через двенадцать (12) часов нанесите второй слой краски. Напишите объявление с датой, до которой использовать маркерную стену нельзя и повесьте его возле окрашенной стены. Маркерное покрытие будет готово к использованию через **7 ДНЕЙ**.

ВАЖНО! ГОТОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ НЕ ТЕРЕТЬ РАСТВОРИТЕЛЯМИ И МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ (ТОЛЬКО МЫЛОМ)

Использовать только специальные маркеры для маркерных покрытий (white board досок). Маркер смывать только специальной смывкой для маркерных покрытий (white board досок) или водой.

Рекомендованные маркеры:

Pilot Begreen Wyteboard Marker (Япония), FaberCastel Whiteboard Marker (Германия), Edding 250 Whiteboard Marker (Германия), EXPO dry erase (США), Kores K Marker Whiteboard XW1 (Чехия), Schneider Maxx 290 (Германия).