



EVOLIO 255



POURQUOI ADOUCIR L'EAU ?

La mise en place d'un adoucisseur vous apportera :

Bien-être et confort

- Le calcaire contenu dans l'eau est un facteur aggravant dans les cas de sécheresse cutanée et autres problèmes de peau.
- Plus de trace disgracieuse sur les robinetteries, parois de douche, évier, carrelages, etc.
- Le linge est plus souple.

Protection et économie

- Le tartre est un isolant, c'est pourquoi une production d'eau chaude protégée par un adoucisseur est beaucoup plus économique (jusqu'à 50% d'économie).
- Une protection totale de vos diverses installations contre le tartre.
- Diminution importante de la consommation de produits ménagers.

COMMENT FONCTIONNE UN ADOUCISSEUR ?

Son principe de fonctionnement est basé sur l'échange ionique à partir de résines échangeuses d'ions. L'eau dure passe sur un lit de résine chargée d'ions sodium. Les ions calcium et magnésium sont échangés par des ions sodium. Puis, lorsque les résines sont saturées de ces sels minéraux, elles sont rincées par le biais de régénération avec une solution d'eau salée appelée saumure ; le cycle est alors prêt à recommencer. Les adoucisseurs sont généralement équipés d'un réglage de dureté appelé mixing permettant de régler le taux de calcaire souhaité, en général entre 6 et 10° TH français.

EVOLIO 255-760

L'ADOUCISSEUR COMPLET ET CONVIVIAL

L'adoucisseur Evolio a été conçu pour vous offrir les dernières technologies de traitement de l'eau tout en apportant un meilleur confort.

Sa trappe pivotante et son ouverture plus large permettent de recharger l'adoucisseur en sel plus facilement. Une fixation intégrée pour une position ouverte ainsi qu'un amortisseur à la fermeture.

L'écran incliné à 20° et le timer déporté permettent une meilleure visibilité et lisibilité des données.

La vanne 255 Autotrol est une vanne électronique simple d'utilisation tout en ayant des atouts majeurs.

Sa programmation est simple et permet une optimisation des cycles de régénération.

L'afficheur digital permet une lecture immédiate de la capacité de traitement restante.

PRINCIPAUX

AVANTAGES EVOLIO 255-760

Ecran de contrôle digital	☒
Multicycles	☒
Choix du type de régénération : immédiate ou différée	☒
Ecran de contrôle permettant de visualiser la quantité d'eau traitée restante	☒
Régénération forcée de 0 à 99 jours	☒
Analyse des pics de consommation sur un mois	☒
Réserve variable	☒
Auto diagnostic avec affichage historique	☒
Régénération co-courante	☒
By pass inclus	☒

CARACTÉRISTIQUES, OPTIONS ET ADOUCISSEURS

Caractéristiques techniques	
	255-760
Matériau de la vanne	Noryl
Entrée/sortie	1"
Nombre de cycles	8
Débit de service continu	3.5 m3/h
Débit de pointe	4.5 m3/h
Régénération co-courant	✓
Cycles ajustables	✓
Conduite à l'égoût	1/2"
Tube distributeur	1"
Conduite à suamure	3/8"
Filetage bouteille	2" 1/2
Pression de service	1,5 à 6 bar
Température	2°C à 38°C
Compteur d'eau	1 1/mim -57 1/min
Dimensions du filetage bouteille	2" 1/2 - 8 NPSM
Équipement électrique	12 V/ 50 Hz



Caractéristiques	
Adoucisseur	Evolio 20L
Largeur (mm)	320
Hauteur (mm)	500
Profondeur (mm)	1010



NOUS CONTACTER !

La société PWG France travaille pour les
traiteurs d'eaux depuis plus de 25 ans nous
avons besoin de vous pour avancer, faites
nous part de vos remarques !

CROISSY BEAUBOURG
28 Bd de Beaubourg
77183 Croissy Beaubourg - France

Tél : +33 (0)1.60.95.43.74

Fax : +33 (0)1.60.95.43.93