








KITS COMPLETS & CENTRALES




Visuel	N° Article	Code	Désignation	Commentaires	Prix tarif
KITS DE DÉMARRAGE					
	21341	STARTER KIT (B)	Kit de démarrage radio - noir	Ce kit comprend : 1 centrale Hub, 1 détecteur de mouvement MotionProtect, 1 détecteur d'ouverture DoorProtect 1 télécommande SpaceControl	534.13 €
	40676	STARTER KIT W	Kit de démarrage radio - blanc		534.13 €
	21343	STARTER KIT+ (B)	Kit de démarrage avancé radio - noir	Ce kit comprend : 1 centrale Hub+, 1 détecteur de mouvement MotionProtect, 1 détecteur d'ouverture DoorProtect 1 télécommande SpaceControl	844.55 €
	21344	STARTER KIT+ (W)	Kit de démarrage avancé radio - blanc		844.55 €
	22750	STARTER KIT 2 (B)	Kit de démarrage radio avec levée de doute vidéo - noir	Ce kit comprend : 1 centrale Hub2, 1 détecteur de mouvement à prise d'image MotionCam, 1 détecteur d'ouverture DoorProtect 1 télécommande SpaceControl	801.33 €
	22751	STARTER KIT 2 (W)	Kit de démarrage radio avec levée de doute vidéo - blanc		801.33 €
	28064	STARTER KIT2+ (B)	Kit de démarrage avancé radio avec levée doute vidéo - noir	Ce kit comprend : 1 centrale Hub2+, 1 détecteur de mouvement avec levée de doute vidéo MotionCam , 1 détecteur d'ouverture DoorProtect 1 télécommande SpaceControl	1,098.68 €
	40884	STARTER KIT2+ W	Kit de démarrage avancé radio avec levée doute vidéo - blanc		1,098.68 €

CENTRALES




	21345	HUB (B)	Centrale radio GSM + Ethernet - noir	<p>La centrale HUB reste pleinement opérationnel mais ne prend plus en charge les nouveaux appareils AJAX et ne reçoit pas de nouvelles fonctionnalités.</p> <p>Utilisation en environnement intérieur. Portée radio entre 1200m et 1700m en environnement ouvert. Nombre maximum de périphériques : 100. Nombre maximum de groupes : 9. Nombre maximum d'utilisateurs : 50. Programmation et contrôle via app mobile (Ajax Pro). Transmission GSM/3G et Ethernet.</p>	300.25 €	
	21346	HUB (W)	Centrale radio GSM + Ethernet - blanc	<p>Télesurveillance Contact ID (IP) ou SIA (IP) Anti-sabotage avec détection de brouillage radio. Alimentation : 110 - 240V. Batterie de secours Li-ion 2Ah Autonomie jusqu'à 15h. Températures de fonctionnement : -10° à +40°C. Dimensions : 163 x 163 x 36mm. Poids : 350g. Certification EN Grade 2.</p>	300.25 €	
	21347	HUBPLUS (B)	Centrale radio double SIM GSM/3G Ethernet WIFI - noir	<p>Utilisation en environnement intérieur. Portée radio entre 1200m et 1700m en environnement ouvert. Nombre maximum de périphériques : 150. Nombre maximum de groupes : 25. Nombre maximum d'utilisateurs : 99. Programmation et contrôle via app mobile (Ajax Pro). Double SIM. Transmission GSM/3G, Ethernet, WIFI.</p>	610.70 €	
	21348	HUBPLUS (W)	Centrale radio double SIM GSM/3G Ethernet WIFI - blanc	<p>Télesurveillance Contact ID (IP) ou SIA (IP) Anti-sabotage avec détection de brouillage radio. Alimentation : 110 - 240V. Batterie de secours Li-ion 2Ah Autonomie jusqu'à 15h. Températures de fonctionnement : -10° à +40°C. Dimensions : 163 x 163 x 36mm. Poids : 350g. Certification EN Grade 2.</p>	610.70 €	
	40684	HUB2 B	Centrale radio double GSM + Ethernet - noir	<p>Utilisation en environnement intérieur. Portée radio entre 1200m et 1700m en environnement ouvert. Nombre maximum de périphériques : 100. Nombre maximum de groupes : 9. Nombre maximum d'utilisateurs : 50.</p> <p>Modèle compatible avec les nouveaux détecteurs MotionCam : jusqu'à 25 caméras tierces.</p>	421.63 €	
	40564	HUB2 W	Centrale radio double GSM + Ethernet - blanc	<p>Programmation et contrôle via app mobile (Ajax Pro). Transmission GSM/2G (double SIM) et Ethernet. Télesurveillance Contact ID (IP) ou SIA (IP) Anti-sabotage avec détection de brouillage radio. Alimentation : 110 - 240V. Batterie de secours Li-ion 2Ah Autonomie jusqu'à 16h. Températures de fonctionnement : -10° à +40°C. Dimensions : 163 x 163 x 36mm. Poids : 362g.</p>	421.63 €	





	36517	HUB2 PLUS B	Centrale radio HUB2 PLUS - noir	<p>Utilisation en environnement intérieur. Portée radio entre 1200m et 1700m en environnement ouvert. Nombre maximum de périphériques : 200. Nombre maximum de groupes : 25. Nombre maximum d'utilisateurs : 200.</p> <p>Modèle compatible avec les nouveaux détecteurs MotionCam : jusqu'à 100 caméras tierces.</p> <p>Programmation et contrôle via app mobile (Ajax Pro). Transmission GSM/2G/3G/LTE (double SIM) et Ethernet/Wifi. Télésurveillance Contact ID (IP) ou SIA (IP) Anti-sabotage avec détection de brouillage radio. Alimentation : 110 - 240V. Batterie de secours Li-ion 2Ah Autonomie jusqu'à 16h. Températures de fonctionnement : -10° à +40°C. Dimensions : 163 x 163 x 36mm. Poids : 351g.</p>	720.55 €	
	40808	HUB2 PLUS W	Centrale radio HUB2 PLUS - blanc	<p>Utilisation en environnement intérieur. Portée radio entre 1200m et 1700m en environnement ouvert. Nombre maximum de périphériques : 200. Nombre maximum de groupes : 25. Nombre maximum d'utilisateurs : 200.</p> <p>Modèle compatible avec les nouveaux détecteurs MotionCam : jusqu'à 100 caméras tierces.</p> <p>Programmation et contrôle via app mobile (Ajax Pro). Transmission GSM/2G/3G/LTE (double SIM) et Ethernet/Wifi. Télésurveillance Contact ID (IP) ou SIA (IP) Anti-sabotage avec détection de brouillage radio. Alimentation : 110 - 240V. Batterie de secours Li-ion 2Ah Autonomie jusqu'à 16h. Températures de fonctionnement : -10° à +40°C. Dimensions : 163 x 163 x 36mm. Poids : 351g.</p>	720.55 €	
	36619	HUB 2 4G B	Centrale radio double GSM LTE + Ethernet - noir	<p>Utilisation en environnement intérieur. Portée radio entre 1200m et 1700m en environnement ouvert. Nombre maximum de périphériques : 100. Nombre maximum de groupes : 9. Nombre maximum d'utilisateurs : 50.</p> <p>Modèle compatible avec les nouveaux détecteurs Motion Cam : jusqu'à 25 caméras tierces.</p> <p>Programmation et contrôle via app mobile (Ajax Pro). Transmission GSM/2G/3G/LTE (double SIM) avec bascule automatique et Ethernet. Télésurveillance Contact ID (IP) ou SIA (IP) Anti-sabotage avec détection de brouillage radio. Alimentation : 110 - 240V. Batterie de secours Li-ion 2Ah Autonomie jusqu'à 16h. Températures de fonctionnement : -10° à +40°C. Dimensions : 163 x 163 x 36mm. Poids : 362g.</p>	630.93 €	
	36629	HUB 2 4G W	Centrale radio double GSM LTE + Ethernet - blanc	<p>Utilisation en environnement intérieur. Portée radio entre 1200m et 1700m en environnement ouvert. Nombre maximum de périphériques : 100. Nombre maximum de groupes : 9. Nombre maximum d'utilisateurs : 50.</p> <p>Modèle compatible avec les nouveaux détecteurs Motion Cam : jusqu'à 25 caméras tierces.</p> <p>Programmation et contrôle via app mobile (Ajax Pro). Transmission GSM/2G/3G/LTE (double SIM) avec bascule automatique et Ethernet. Télésurveillance Contact ID (IP) ou SIA (IP) Anti-sabotage avec détection de brouillage radio. Alimentation : 110 - 240V. Batterie de secours Li-ion 2Ah Autonomie jusqu'à 16h. Températures de fonctionnement : -10° à +40°C. Dimensions : 163 x 163 x 36mm. Poids : 362g.</p>	630.93 €	
	42694	REX W	Répéteur signal radio - blanc	<p>Utilisation en environnement intérieur. Prolonge le signal radio du Hub (HubPlus ou Hub2) jusqu'à 1800m Anti-sabotage avec détection de brouillage radio. Alimentation: 110 240 V Batterie de secours: Li-Ion 2 ?h Autonomie jusqu'à 35h. Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX Température de fonctionnement : -10° à +40°C. Taux d'humidité maximum 75%. Dimensions : 163 x 163 x 36mm. Poids : 330g.</p>	223.85 €	
	21340	REX (B)	Répéteur signal radio - noir	<p>Utilisation en environnement intérieur. Prolonge le signal radio du Hub (HubPlus ou Hub2) jusqu'à 1800m Anti-sabotage avec détection de brouillage radio. Alimentation: 110 240 V Batterie de secours: Li-Ion 2 ?h Autonomie jusqu'à 35h. Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX Température de fonctionnement : -10° à +40°C. Taux d'humidité maximum 75%. Dimensions : 163 x 163 x 36mm. Poids : 330g.</p>	223.85 €	
	36589	REX 2 B	Répéteur signal radio - V2 - 8EU - noir	<p>Utilisation en environnement intérieur. Modèle compatible avec les nouveaux détecteurs MotionCam Prolonge le signal radio du Hub2 et Hub2Plus jusqu'à 1800m Anti-sabotage avec détection de brouillage radio. Alimentation: 110 240 V Batterie de secours: Li-Ion 2 ?h Autonomie jusqu'à 35h.</p>	320.48 €	





	36515	REX 2 W	Répéteur signal radio - V2 - 8EU - blanc	Autonomie jusqu'à 55h. Maximum 99 REX par HUB2/HUB2 PLUS Fonctionne avec les centrales HUB2 et HUB2 PLUS Température de fonctionnement : -10° à +40°C. Taux d'humidité maximum 75%. Dimensions : 163 x 163 x 36mm. Poids : 330g.	320.48 €	
--	-------	---------	--	--	----------	--






DÉTECTEURS & SIRENES











Visuel	N° Article	Code	Désignation	Commentaires	Prix tarif
ANTI-INTRUSION					
	40887	MOTION CAM B	Détecteur radio prise de photos 12m IRP Anti Animaux 20Kg - noir	Utilisation en environnement intérieur. Portée radio jusqu'à 1700m en environnement ouvert. Capteur PIR portée 12m anti-animaux jusqu'à 20kg et 50 cm de hauteur. Angles de vision du détecteur de mouvement : 88.5°/80°. Anti-sabotage avec detection de brouillage radio. Alimentation fournie : 2 piles CR123A, 3V. Autonomie 4 ans.	257.00 €
	42712	MOTION CAM W	Détecteur radio 12m IRP Anti Animaux 20Kg - blanc	Levée de doute avec prise de photo 640 x 480 (5 photos max) Fonctionne uniquement avec HUB2, HUB2 PLUS et REX2 Températures de fonctionnement : -10°C à +40°C. Taux d'humidité maximum 75%. Dimensions : 135 x 70 x 60mm. Poids : 167g.	257.00 €
	42714	MOTION CAM PhOD B.	Détecteur radio prise de photos sur demande 12m IRP Anti Animaux 20Kg - noir	Utilisation en environnement intérieur. Levée de doute vidéo à la demande (PhOD) Portée radio jusqu'à 1700m en environnement ouvert. Capteur PIR portée 12m anti-animaux jusqu'à 20kg et 50 cm de hauteur. Angles de vision du détecteur de mouvement : 88.5°/80°. Anti-sabotage avec detection de brouillage radio. Alimentation fournie : 2 pile CR123A, 3V. Autonomie 4 ans.	282.93 €
	40931	MOTION CAM PhOD W	Détecteur radio prise de photos sur demande 12m IRP Anti Animaux 20Kg - blanc	Levée de doute avec prise de photo 640 x 480 (5 photos max) Fonctionne avec les centrales HUB2, HUB2 PLUS et répéteur REX2 Températures de fonctionnement : -10°C à +40°C. Taux d'humidité maximum 75%. Dimensions : 135 x 70 x 60mm. Poids : 167g.	282.93 €
	36760	MOTION CAM EXT W	Détecteur radio extérieur prise de photos 15m IRP Anti Animaux 20 Kg - blanc	Utilisation en environnement extérieur. Portée radio jusqu'à 1700m en environnement ouvert. Capteur PIR portée 3-15m réglable anti-animaux jusqu'à 20kg et 80 cm de hauteur. Angles de vision du détecteur de mouvement : 90°/80°. Anti-sabotage avec detection de brouillage radio. Alimentation fournie : 4 piles CR123A, 3V. Autonomie 4 ans. Fonctionne avec les centrales HUB2, HUB2 PLUS et répéteur REX2 Températures de fonctionnement : +25°C à +60°C. Taux d'humidité maximum 95%. IP55 Dimensions : 206 x 108 x 93mm. Poids : 470g.	480.00 €

	42715	MOTION CAM OUT PhOD W	Détecteur radio extérieur prise de photos sur demande 12m IRP Anti Animaux 20Kg	<p>Utilisation en environnement extérieur. Levée de doute vidéo à la demande (PhOD) Portée radio jusqu'à 1700m en environnement ouvert. Capteur PIR portée 3-15m réglable anti-animaux jusqu'à 20kg et 80 cm de hauteur. Angles de vision du détecteur de mouvement : 90°/80°. Anti-sabotage avec detection de brouillage radio. Alimentation fournie : 4 piles CR123A, 3V. Autonomie 4 ans. Fonctionne avec les centrales HUB2, HUB2 PLUS et répéteur REX2 Températures de fonctionnement : +25°C à +60°C. Taux d'humidité maximum 95%. IP55 Dimensions : 206 x 108 x 93mm. Poids : 470g.</p>	528.33 €	
	36756	MOTION PROTECT B	Détecteur radio 12m IRP Anti Animaux 20Kg - noir	<p>Utilisation en environnement intérieur. Portée radio jusqu'à 1700m en environnement ouvert. Capteur PIR portée 12m anti-animaux jusqu'à 20kg et 50 cm de hauteur. Angles de vision du détecteur de mouvement : 88.5°/80°. Anti-sabotage avec detection de brouillage radio. Alimentation fournie : 1 pile CR123A, 3V. Autonomie 7 ans.</p>	112.65 €	
	36755	MOTION PROTECT W	Détecteur radio 12m IRP Anti Animaux 20Kg - blanc	<p>Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX, ocBridge, uartBridge. Températures de fonctionnement : -10°C à +40°C. Taux d'humidité maximum 75%. Dimensions : 110 x 65 x 50mm. Poids : 86g. Certification EN Grade 2.</p>	112.65 €	
	40929	MOTION PROTECT+ B	Détecteur radio 12m IRP + HF Anti Animaux 20Kg - noir	<p>Utilisation en environnement intérieur. Portée radio entre 1200m et 1700m en environnement ouvert. Capteur PIR anti-animaux jusqu'à 20kg et 50 cm de hauteur. Capteur hyperfréquence 24GHz. Portée de detection jusqu'à 12m. Angles de vision du détecteur de mouvement : 88.5°/80°. Anti-sabotage avec detection de brouillage radio. Alimentation fournie : 1 pile CR123A, 3V. Autonomie 5 ans.</p>	154.58 €	
	36573	MOTION PROTECT+ W	Détecteur radio 12m IRP + HF Anti Animaux 20Kg - blanc	<p>Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX, ocBridge, uartBridge. Températures de fonctionnement : -10°C à +40°C. Taux d'humidité maximum 75%. Dimensions : 110 x 65 x 50mm. Poids : 96g. Certification EN Grade 2.</p>	154.58 €	
	21360	COMBI PROTECT (B)	Détecteur de mouvement avec bris de vitre radio - noir	<p>Utilisation en environnement intérieur. Portée radio entre 1200 et 1700m en environnement ouvert. Détecteur PIR portée 12m anti-animaux jusqu'à 20kg et 50cm de hauteur. Détecteur bris de vitre portée 9m. Durée de vie de la batterie 5 ans. Anti-sabotage avec detection de brouillage radio. Alimentation : 1 pile CR123A, 3V.</p>	155.90 €	
	36754	COMBI PROTECT W	Détecteur de mouvement avec bris de vitre radio - blanc	<p>Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX, ocBridge, uartBridge. Températures de fonctionnement : -10°C à +40°C. Taux d'humidité maximum 75%. Dimensions : 110 x 65 x 50mm. Poids : 92g. Certification EN Grade 2.</p>	155.90 €	

	36758	DOOR PROTECT B	Détecteur d'ouverture sans fil noir	Utilisation en environnement intérieur. Portée radio entre 1200 et 1700m en environnement ouvert. Entée pour raccordement détecteur externe filaire. Distance maximum de l'aimant, 1cm (petit aimant), 2cm (grand aimant). Fréquence : 868-868,6MHz. Anti-sabotage avec detection de brouillage radio. Alimentation fournie : 1 pile CR123A 3V.	66.38 €	
	36513	DOOR PROTECT W	Détecteur d'ouverture radio - blanc	Autonomie 7 ans. Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX, ocBridge, uartBridge. Températures de fonctionnement : -10°C à +40°C. Taux d'humidité maximum : 75%. Dimensions : 20 x 90mm. Poids : 29g. Certification EN Grade 2.	66.38 €	
	40674	DOOR PROTECT+ B	Détecteur d'ouverture radio avec capteur de choc - noir	Utilisation en environnement intérieur. Portée radio entre 1200 et 1700m en environnement ouvert. Detection d'ouverture, inclinaison (réglage à partir de 5°) et choc (3 niveaux). Entée pour raccordement détecteur externe filaire. Distance maximum de l'aimant, 1cm (petit aimant), 2cm (grand aimant). Fréquence : 868-868,6MHz. Anti-sabotage avec detection de brouillage radio. Alimentation fournie : 1 pile CR123A 3V.	99.68 €	
	42461	DOOR PROTECT+ W	Détecteur d'ouverture radio avec capteur de choc - blanc	Autonomie 5 ans. Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX Températures de fonctionnement : -10°C à +40°C. Taux d'humidité maximum : 75%. Dimensions : 20 x 90mm. Poids : 29g. Certification EN Grade 2.	99.68 €	
	21362	GLASS PROTECT (B)	Détecteur bris de vitre radio - noir	Utilisation en environnement intérieur. Portée radio jusqu'à 1000m en environnement ouvert. Portée de détection de bris de verre : jusque 9m. Angle de couverture du capteur de microphone : 180°. Fréquence : 868-868,6MHz. Anti-sabotage avec detection de brouillage radio. Alimentation fournie : 1 pile CR123A, 3V avec connecteur de câblage du détecteur. Autonomie 7 ans.	112.65 €	
	21363	GLASS PROTECT (W)	Détecteur bris de vitre radio - blanc	Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX, ocBridge, uartBridge. Températures de fonctionnement : -10°C à +40°C. Taux d'humidité maximum 75%. Dimensions : 20 x 90mm. Poids : 30g. Certification EN Grade 2. ----- Ce produit ne fait pas partie de notre gamme sélectionnée et stockée. Il sera commandé spécialement chez le fabricant.	112.65 €	
	21605	MOTION PROTECT CURT (B)	Détecteur radio rideau 11m IRP - noir	Utilisation en environnement intérieur seulement. Portée radio jusqu'à 1700m en environnement ouvert. Deux capteurs PIR portée 11m. Angles de vision du détecteur de mouvement : 6°/90°. Support de fixation fourni. Anti-sabotage avec detection de brouillage radio. Alimentation fournie : 1 pile CR123A 3V.	131.30 €	
	40984	MOTION PROTECT CURT W	Détecteur radio rideau 11m IRP - blanc	Autonomie 3 ans. Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX Températures de fonctionnement : -25°C à +60°C. Indice de protection : IP54. Dimensions : 134 x 44 x 36mm. Poids : 118g.	131.30 €	



	40698	OUTDOOR MOTION W	Détecteur radio extérieur 15m IRP Anti Animaux - blanc	<p>Utilisation en environnement extérieur. Portée radio jusqu'à 1200m en environnement ouvert. Deux capteurs PIR portée 15m anti-animaux jusqu'à 80cm de hauteur pour une installation à 1m de hauteur. Angle de détection 90°. Fréquence : 868-868,6MHz. Alimentation fournie : 2 piles CR123A, 3V. Alimentation externe possible : 5-28V DC, 200mA. Autonomie 5 ans Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX Températures de fonctionnement : -25°C à +60°C. Taux d'humidité maximum : 95%. Indice de protection IP54. Dimensions : 183 x 70 x 65mm. Poids : 322g. Certification EN Grade 3.</p>	390.00 €	
	36591	AJAX HOOD MPO	Casquette pour MotionProtect Outdoor contre pluie et neige	Polycarbonate. -25° à 60°C. 110 x 96 x 90mm. 71g.	21.68 €	
	36628	DUALCURTAIN OUTDOOR W	Détecteur radio extérieur double rideau 15m IRP - blanc	<p>Utilisation en environnement intérieur/extérieur. Portée radio jusqu'à 1200m en environnement ouvert. 4 capteurs PIR portée 15m Fréquence : 868-868,6MHz. Alimentation fournie : 4xCR123A, 3V. Autonomie 5 ans Fonctionne avec les centrales HUB2, HUB2 PLUS et répéteur REX2 Températures de fonctionnement : -25°C à +60°C. Taux d'humidité maximum : 95%. Indice de protection IP54. Dimensions : 174 x 123 x 88mm. Poids : 615g.</p>	398.48 €	
INONDATION						
	21368	LEAKS PROTECT (B)	Détecteur d'inondation radio - noir	<p>Utilisation en environnement intérieur. Portée radio jusqu'à 1300m en environnement ouvert. Anti-sabotage avec detection de brouillage radio. Alimentation : 2 piles AAA, 3V pré-installées. Autonomie 2 ans.</p>	89.50 €	
	21369	LEAKS PROTECT (W)	Détecteur d'inondation radio - blanc	<p>Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX, ocBridge, uartBridge. Températures de fonctionnement : 0°C à +50°C. Taux d'humidité maximum 100%. Indice de protection : IP65. Dimensions : 56 x 56 x 14mm. Poids : 40g.</p>	89.50 €	
	34510	WATER STOP-15 (B)	Vanne d'arrêt d'eau avec contrôle à distance 15mm 1/2" - Noir	<p>Utilisation en environnement intérieur. Portée 1100m en champ libre Pression de fonctionnement 40 bars Température des liquides autorisée +5°C - 120°C Couple jusqu'à 10 N*m, vitesse de fermeture de vanne 5sec Alimentation : 4 piles CR123A / 9V/2A en filaire Autonomie 2 ans</p>	411.18 €	

	40834	WATER STOP-15 W	Vanne d'arrêt d'eau avec contrôle à distance 15mm 1/2" - Blanc	Autonomie 3 ans. Fonctionne avec HUBPLUS HUB2 HUB-HYBRID et REX/REX2 Températures de fonctionnement : 0°C à +60°C. Taux d'humidité maximum 95%. Indice de protection : IP56. Dimensions : 104 x 140 x 70mm. Poids : 869g.	411.18 €	
	34512	WATER STOP-20 (B)	Vanne d'arrêt d'eau avec contrôle à distance 20mm 3/4" - Noir	Utilisation en environnement intérieur. Portée 1100m en champ libre Pression de fonctionnement 40 bars Température des liquides autorisée +5°C - 120°C Couple jusqu'à 10 N*m, vitesse de fermeture de vanne 5sec Alimentation : 4 piles CR123A / 9V/2A en filaire Autonomie 3 ans.	462.75 €	
	40682	WATER STOP-20 W	Vanne d'arrêt d'eau avec contrôle à distance 20mm 3/4" - Blanc	Fonctionne avec HUBPLUS HUB2 HUB-HYBRID et REX/REX2 Températures de fonctionnement : 0°C à +60°C. Taux d'humidité maximum 95%. Indice de protection : IP56. Dimensions : 104 x 150 x 70mm. Poids : 1012g.	462.75 €	
	34513	WATER STOP-25 (B)	Vanne d'arrêt d'eau avec contrôle à distance 25mm 1" - Noir	Utilisation en environnement intérieur. Portée 1100m en champ libre Pression de fonctionnement 40 bars Température des liquides autorisée +5°C - 120°C Couple jusqu'à 10 N*m, vitesse de fermeture de vanne 5sec Alimentation : 4 piles CR123A / 9V/2A en filaire Autonomie 3 ans.	542.08 €	
	36518	WATER STOP-25 (B)	Vanne d'arrêt d'eau avec contrôle à distance 25mm 1" - Blanc	Fonctionne avec HUBPLUS HUB2 HUB-HYBRID et REX/REX2 Températures de fonctionnement : 0°C à +60°C. Taux d'humidité maximum 95%. Indice de protection : IP56. Dimensions : 104.5 x 159 x 70mm. Poids : 1336g.	542.08 €	
SIRENES						
	21366	HOME SIREN (B)	Avertisseur sonore radio - noir	Utilisation en environnement intérieur. Portée radio entre 1200m et 1700m en environnement ouvert. Notifications : acoustique et lumineuse. Niveau sonore de pression : 81-105dB pour une distance d'1m. Fréquence du buzzer : 3.4 +- 0.5kHz. Protection contre le démontage. Fréquence : 868-868,6MHz. Alimentation fournie : 2 piles CR123A, 3V.	112.65 €	
	36574	HOME SIREN W	Avertisseur sonore radio - blanc	Connexion pour LED externe : puissance 3V, 10mA. Autonomie 5 ans. Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX Températures de fonctionnement : -10°C à +40°C. Taux d'humidité maximum 75%. Dimensions : 75 x 75 x 27mm. Poids : 97g. Certification EN Grade 2.	112.65 €	
	35961	STREET SIREN B	Sirène radio int./ext. avec flash LED - noire	Utilisation en environnement intérieur/extérieur. Portée radio jusque 1500m en environnement ouvert. Notifications : acoustique et lumineuse. Niveau sonore de pression : 85-113dB pour une distance d'1m. Fréquence du buzzer : 3.4 +- 0.5kHz. Protection contre le démontage. Fréquence : 868-868,6MHz. Alimentation fournie : 4 piles CR123A, 3V. Puissance source externe : 12V DC avec courant maximum 1.5A	220.93 €	

	35960	STREET SIREN W	Sirène radio int./ext. avec flash LED - blanc	<p>Puissance source externe : 12V DC avec courant maximum 1.5A. Autonomie 5 ans. Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX Températures de fonctionnement : -25°C à +50°C. Taux d'humidité maximum 95%. Indice de protection : IP54. Dimensions : 200 x 200 x 51mm. Poids : 502g. Certification EN Grade 2.</p>	220.93 €	
	40677	STREETSIREN DD B	Sirène radio extérieur DoubleDeck - noir	<p>Livrée sans capot : voir modèles SS DD BRANDPLATE. Utilisation en environnement intérieur/extérieur. Portée radio jusqu'à 1500m en environnement ouvert. Notifications : acoustique et lumineuse. Niveau sonore de pression : 85-113dB pour une distance d'1m. Fréquence du buzzer : 3.4 +/- 0.5kHz. Protection contre le démontage. Fréquence : 868-868,6MHz. Alimentation fournie : 4 piles CR123A, 3V.</p>	220.93 €	
	25869	STREETSIREN DD (W)	Sirène radio extérieur DoubleDeck - blanc	<p>Puissance source externe : 12V DC avec courant maximum 1.5A. Autonomie 5 ans. Fonctionne uniquement avec toutes les centrales HUB et REX Températures de fonctionnement : -25°C à +50°C. Taux d'humidité maximum 95%. Indice de protection : IP54. Dimensions : 200 x 200 x 51mm. Poids : 528g. Certification EN Grade 2.</p>	220.93 €	
	25866	SS DD BRANDPLATE(B)	Capot pour StreetSiren DoubleDeck noir (pack 10)		144.40 €	
	42459	SS DD BRANDPLATE W	Capot pour StreetSiren DoubleDeck blanc (pack 10)	<p>Marquage à partir de 10PC, offert par AJAX à partir de 40PC. Délai et coût supplémentaire à prévoir. Contactez votre commercial ITESA.</p>	144.40 €	

VIDÉOSURVEILLANCE



Visuel	N° Article	Code	Désignation	Commentaires	Prix tarif
CAMÉRAS					
	36311	BULLET 5-2.8 (W)	Caméra IP blanc 5MP Obj 2.8mm IR 35M IP65	Distance IR 30m. Microphone. Boîtier métallique IP65. Signale démontage et chocs. Emplacement microSD jusqu'à 256Go. True WDR et éclairage IR. Caméra conforme à la NDAA. Compatibilité : Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)	277.50 €
	36310	BULLET 5-2.8 (B)	Caméra IP Noir 5MP Obj 2.8mm IR35M IP65		277.50 €
	36313	BULLET 5-4 (W)	Caméra IP Blanc 5MP Obj 4mm IR35M IP65		277.50 €
	36312	BULLET 5-4 (B)	Caméra IP Noir 5MP Obj 4mm IR35M IP65		277.50 €
	36315	BULLET 8-2.8 (W)	Caméra IP Blanc 8MP Obj 2.8 mm IR35M IP65		368.75 €
	36314	BULLET 8-2.8 (B)	Caméra IP Noir 8MP Obj 2.8 mm IR35M IP65		368.75 €
	36317	BULLET 8-4 (W)	Caméra IP Blanc 8MP Obj 4mm IR35M IP65		368.75 €
	36316	BULLET 8-4 (B)	Caméra IP Noir 8MP Obj 4mm IR35M IP65		368.75 €
	36303	DOME 5-2.8 (W)	Dôme IP blanc 5MP Obj 2.8mm IR30M IP65	277.50 €	
	36302	DOME 5-2.8 (B)	Dôme IP Noir 5MP Obj 2.8mm IR30M IP65	277.50 €	



36305	DOME 5-4 (W)	Dôme IP blanc 5MP Obj 4 mm IR30M IP65	<p>Distance IR 30m. Microphone. Boîtier métallique IP65. Signale démontage et chocs. Emplacement microSD jusqu'à 256Go. True WDR et éclairage IR. Caméra conforme à la NDAA.</p> <p>Compatibilité : Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p>	277.50 €	
36304	DOME 5-4 (B)	Dôme IP Noir 5MP Obj 4 mm IR30M IP65		277.50 €	
36307	DOME 8-2.8 (W)	Dôme IP blanc 8MP Obj 2.8mm IR30M IP65		368.75 €	
36306	DOME 8-2.8 (B)	Dôme IP Noir 8MP Obj 2.8mm IR30M IP65		368.75 €	
36309	DOME 8-4 (W)	Dôme IP blanc 8MP Obj 4 mm IR30M IP65		368.75 €	
36308	DOME 8-4 (B)	Dôme IP Noir 8MP Obj 4mm IR30M IP65		368.75 €	
36295	TURRET 5-2.8 (W)	Dôme IP Blanc 5MP Obj 2.8 mm IR35M IP65		<p>Distance IR 30m. Microphone. Boîtier métallique IP65. Signale démontage et chocs. Emplacement microSD jusqu'à 256Go. True WDR et éclairage IR. Caméra conforme à la NDAA.</p> <p>Compatibilité : Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p>	277.50 €
36294	TURRET 5-2.8 (B)	Dôme IP Noir 5MP Obj 2.8 mm IR35M IP65	277.50 €		
1	TURRET 5-4 (W)	Dôme IP Blanc 5MP Obj 4mm IR35M IP65	277.50 €		
36296	TURRET 5-4 (B)	Dôme IP Noir 5MP Obj 4mm IR35M IP65	277.50 €		
36299	TURRET 8-2.8 (W)	Dôme IP Blanc 8MP Obj 2.8mm IR35M IP65	368.75 €		
36298	TURRET 8-2.8 (B)	Dôme IP Noir 8MP Obj 2.8mm IR35M IP65	368.75 €		



36301	TURRET 8-4 (W)	Dôme IP Blanc 8MP Obj 4 mm IR35M IP65	368.75 €	
36300	TURRET 8-4 (B)	Dôme IP Noir 8MP Obj 4mm IR35M IP65	368.75 €	

ENREGISTREURS



35737	NVR 8 (B)	Interface vidéo IP 8 voies jusqu'à 4K 100Mbps - Noir	Compatibilité Centrale AJAX : tous les HUB Alimentation 110-240 V ~50/60 Hz Consommation : 24 W Resolution : jusqu'à 4K (25/30 fps) Encodage: H.264 Bande passante entrante : Jusqu'à 100 Mbps Disque dur : Jusqu'à 16Tb SATA IP20	408.00 €	
35738	NVR 8 (W)	Interface vidéo IP 8 voies jusqu'à 4K 100Mbps - Blanc		408.00 €	
35739	NVR 16 (B)	Interface vidéo IP 16 voies jusqu'à 4K 100Mbps - Noir		628.00 €	
35740	NVR 16 (W)	Interface vidéo IP 16 voies jusqu'à 4K 100Mbps - Blanc		628.00 €	

BOITES DE JONCTION



40846	JunctionBox (W)	Boite de jonction caméra blanche	56.00 €	
40847	JunctionBox (B)	Boite de jonction caméra Noire	56.00 €	

INCENDIE



Visuel	N° Article	Code	Désignation	Commentaires	Prix tarif
--------	------------	------	-------------	--------------	------------

DÉTECTEURS

	36761	FIRE PROTECT 2 RB (Heat/Smoke) (B)	Détecteur de fumée et chaleur radio - noir	Utilisation en environnement intérieur. Equipé d'une sirène d'une puissance de 85dB à 3m. Portée radio jusqu'à 1300m en environnement ouvert. Anti-sabotage avec detection de brouillage radio. Limite de température avant déclenchement : 60°C max. Fréquence : 868-868,6MHz. Alimentation fournie : 2 piles CR2 (principales), 1 pile CR2032 (secours), 3V. Autonomie de 4 ans. Fonctionne en autonome, avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX, ocBridge, uartBridge Températures de fonctionnement : 0°C à +65°C. Taux d'humidité maximum : 80%. Dimensions : 132 x 132 x 31mm. Poids : 220g.	144.10 €
	40558	FIRE PROTECT 2 RB (Heat/Smoke) W	Détecteur de fumée et chaleur radio - blanc	Utilisation en environnement intérieur. Equipé d'une sirène d'une puissance de 85dB à 3m. Portée radio jusqu'à 1300m en environnement ouvert. Anti-sabotage avec detection de brouillage radio. Limite de température avant déclenchement : 60°C max. Fréquence : 868-868,6MHz. Alimentation fournie : 2 piles CR2 (principales), 1 pile CR2032 (secours), 3V. Autonomie de 4 ans. Fonctionne en autonome, avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX, ocBridge, uartBridge Températures de fonctionnement : 0°C à +65°C. Taux d'humidité maximum : 80%. Dimensions : 132 x 132 x 31mm. Poids : 220g.	144.10 €
	40581	FIRE PROTECT 2 RB (Heat/Smoke/CO) B	Détecteur de fumée, chaleur et gaz carbonique radio - noir	Utilisation en environnement intérieur. Equipé d'une sirène d'une puissance de 85dB à 3m. Portée radio jusqu'à 1300m en environnement ouvert. Anti-sabotage avec detection de brouillage radio. Limite de température avant déclenchement : 60°C max. Fréquence : 868-868,6MHz. Alimentation fournie : 2 piles CR2 (principales), 1 pile CR2032 (secours), 3V. Autonomie de 3 ans. Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX, ocBridge, uartBridge Températures de fonctionnement : 0°C à +65°C. Taux d'humidité maximum : 80%. Dimensions : 132 x 132 x 31mm. Poids : 220g.	220.80 €
	40559	FIRE PROTECT 2 RB (Heat/Smoke/CO) W	Détecteur de fumée, chaleur et gaz carbonique radio - blanc	Utilisation en environnement intérieur. Equipé d'une sirène d'une puissance de 85dB à 3m. Portée radio jusqu'à 1300m en environnement ouvert. Anti-sabotage avec detection de brouillage radio. Limite de température avant déclenchement : 60°C max. Fréquence : 868-868,6MHz. Alimentation fournie : 2 piles CR2 (principales), 1 pile CR2032 (secours), 3V. Autonomie de 3 ans. Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX, ocBridge, uartBridge Températures de fonctionnement : 0°C à +65°C. Taux d'humidité maximum : 80%. Dimensions : 132 x 132 x 31mm. Poids : 220g.	220.80 €

D'autres versions des FireProtect 2 sont disponibles, merci de vous rapprocher de votre commercial pour toutes informations sur les tarifs et délais

DÉCLENCHEURS MANUELS





	36327	DM ROUGE	Déclencheur manuel rouge	Indication LED de l'état d'alarme. Alarme anti-sabotage. Vérification visuelle de l'alarme par les détecteurs MotionCam ou toute caméra. Lumelage avec centrale possible par QR Code	150.00 €
--	-------	----------	--------------------------	---	----------






36328	DM BLEU	Déclencheur manuel bleu	Couplage avec centrale possible par QR code. 2 piles CR123A préinstallées. Livré avec panneau de montage, support, clé en plastique, couvercle avant transparent.	165.00 €	
-------	---------	-------------------------	---	----------	--




ACCESSOIRES








Visuel	N° Article	Code	Désignation	Commentaires	Prix tarif
COMMANDES					
	36759	SPACE CONTROL B	Télécommande bidirectionnelle 4 boutons - noir	Portée radio jusqu'à 1300m en environnement ouvert. Nombre de boutons : 4 (armement, désarmement, mode nuit et bouton panique pour activation d'alarme). Fréquence : 868-868,6MHz. Alimentation fournie : 1 pile CR2032A, 3V. Autonomie 5 ans.	56.33 €
	40885	SPACE CONTROL W	Télécommande bidirectionnelle 4 boutons - blanc	Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX, ocBridge, uartBridge Températures de fonctionnement : -25°C à +50°C. Taux d'humidité maximum 95%. Indice de protection IP65. Dimensions : 63 x 37 x 10mm. Poids : 13g. Certification EN Grade 2.	56.33 €
	35673	KEYPAD TOUCHSCREEN (B)	Clavier radio écran tactile + lecteur de proximité RFID - noir	Utilisation en environnement intérieur Lecteur de badge RFID intégré compatible DESFire EV1, EV2 et ISO14443-A (13.56MHz) Portée radio jusqu'à 1700m en environnement ouvert. Anti-sabotage avec détection de brouillage radio. Alimentation fournie : 4 piles Lithium AAA, 3V. Autonomie 2 ans.	576.00 €
	35889	KEYPAD TOUCHSCREEN W	Clavier radio écran tactile + lecteur de proximité RFID - blanc	Fonctionne avec les centrales HUB2, HUB2 PLUS et répéteur REX2 Températures de fonctionnement : -10°C à +40°C. Taux d'humidité maximum 75%. Dimensions : 165 x 113 x 20mm. Poids : 267g. Certification EN Grade 2. Pas d'intégration possible avec les modules ocBridge, uartBridge ou centrale HUB.	576.00 €
	36607	KEYPAD B	Clavier radio tactile - noir	Utilisation en environnement intérieur. Portée radio jusqu'à 1700m en environnement ouvert. Anti-sabotage avec détection de brouillage radio. Alimentation fournie : 4 piles Lithium AAA, 3V. Autonomie 2 ans.	177.58 €
	36514	KEYPAD W	Clavier radio tactile - blanc	Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX Températures de fonctionnement : -10°C à +40°C. Taux d'humidité maximum 75%. Dimensions : 150 x 103 x 14mm. Poids : 197g. Certification EN Grade 2.	177.58 €
	40680	KEYPAD PLUS B	Clavier radio tactile + lecteur de proximité RFID - noir	Utilisation en environnement intérieur Lecteur de badge RFID intégré compatible DESFire EV1, EV2 et ISO14443-A (13.56MHz) Portée radio jusqu'à 1700m en environnement ouvert. Anti-sabotage avec détection de brouillage radio. Alimentation fournie : 4 piles Lithium AAA, 3V. Autonomie 2 ans.	225.15 €
	36757	KEYPAD PLUS W	Clavier radio tactile + lecteur de proximité RFID - blanc	Fonctionne avec les centrales HUB2, HUB2 PLUS et répéteur REX2 Températures de fonctionnement : -10°C à +40°C. Taux d'humidité maximum 75%. Dimensions : 165 x 113 x 20mm. Poids : 267g. Certification EN Grade 2. Pas d'intégration possible avec les modules ocBridge, uartBridge ou centrale HUB.	225.15 €


	36590	BUTTON B	Bouton panique - noir	Portée radio jusqu'à 1300m en environnement ouvert. Nombre de boutons : 1 Fréquence : 868-868,6MHz. Alimentation fournie : 1 pile CR2023A, 3V. Autonomie 5 ans.	56.33 €	
	36592	BUTTON W	Bouton panique - blanc	Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX Températures de fonctionnement : -25°C à +50°C. Taux d'humidité maximum 95%. Indice de protection IP65. Dimensions : 63 x 37 x 10mm. Poids : 16g.	56.33 €	
	28453	DOUBLE BUTTON (B)	Bouton d'urgence sans fil - noir	Fonctionne avec toutes les centrales HUB répéteurs REX Prévention fausses alarmes. appui sur les 2 boutons simultanément pour déclenchement panique. Transmission d'alarme en 0.15sec maximum.	56.33 €	
	40675	DOUBLE BUTTON W	Bouton d'urgence sans fil - blanc	Portée jusqu'à 1300M en espace ouvert. Alimentation : pile CR2032 3V fournie. IP55. 47 x 35 x 16mm. 17g.	56.33 €	
	36389	SUPPORT BUTTON B	Support boutons paniques Button et Double Button - noir	Support de fixation : permet de fixer le bouton panique pour qu'il soit rapidement accessible. Le bouton peut être détaché rapidement. Peut être fixé à une surface à l'aide de deux vis ou avec du ruban adhésif double face.	10.18 €	
	36390	SUPPORT BUTTON W	Support boutons paniques Button et Double Button - blanc	Matière plastique. 47.1 x 37.9 x 14.2mm. Poids 3.5g.	10.18 €	
	30613	PASS-10 (B)	Carte sans contact Pass noir - Pack de 10 pièces	Technologie DESFire. Nombre maximum de hubs liés : jusqu'à 13. Compatible avec le KEYPAD PLUS	105.38 €	
	30612	PASS-10 (W)	Carte sans contact Pass blanc - Pack de 10 pièces	Température de fonctionnement : -10°C - +40°C Dimensions : 86mm x 54mm x 0.8mm Poids 6g	105.38 €	
	30615	PASS-100 (W)	Carte sans contact Pass blanc - Pack de 100 pièces		916.75 €	
	42464	TAG-10 B	Porte clés sans contact Tag noir - Pack de 10 pièces	Technologie DESFire. Nombre maximum de hubs liés : jusqu'à 13. Compatible avec le KEYPAD PLUS	112.65 €	
	40891	TAG-10 W	Porte clés sans contact Tag blanc - Pack de 10 pièces	Température de fonctionnement : -10°C - +40°C Dimensions : 45mm x 32mm x 6mm Poids 7g	112.65 €	
QUALITÉ DE L'AIR						
	34507	LIFE QUALITY (B)	Moniteur intelligent de la qualité de l'air - Noir	Utilisation en environnement intérieur. Mesure de température (0°C - 50°C) avec précision de +/- 0.2°C Mesure du taux d'humidité (0% - 100%) avec précision de +/- 1.8% Mesure de la concentration en CO2 (400 à 5000ppm) avec précision de +/-30ppm Alimentation : 2 piles CR123A Autonomie 3 ans. Fonctionne avec HUB? HUB-HYBRID et REX?	579.08 €	

	34508	LIFE QUALITY (W)	Moniteur intelligent de la qualité de l'air - Blanc	<ul style="list-style-type: none"> Fonctionne avec HUB2, HUB4, HUB10 et REX2 Températures de fonctionnement : 0°C à +50°C. Taux d'humidité maximum 85%. Indice de protection : IP65. Dimensions : 77 x 77 x 34.5mm. IP50 Poids : 127g. 	579.08 €	
AUTOMATISMES						
	42463	SOCKET (B)	Prise intelligente radio avec contrôle d'énergie - noir	<ul style="list-style-type: none"> Utilisation en environnement intérieur. Portée radio jusqu'à 1000m en environnement ouvert. Adaptateur male-femelle pour prise européenne. Charge maximale 2.5kW. Anti-sabotage avec detection de brouillage radio. Alimentation : 230V, 50Hz. 	138.55 €	
	40735	SOCKET W	Prise intelligente radio avec contrôle d'énergie - blanc	<ul style="list-style-type: none"> Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX Taux d'humidité maximum 75%. Indice de protection : IP20. Dimensions : 65,5 x 45 x 45mm avec prise. Poids : 58g. 	138.55 €	
	36548	SOLOCOVER B Type E	Plaque noir pour la prise OUTLETCORE Type E		32.00 €	
	36547	OUTLETCORE Type E	Prise intelligente encastrée avec fonction de contrôle de conso d'énergie		86.00 €	
	40548	OUTLETCORE Type F	Prise intelligente encastrée avec fonction de contrôle de conso d'énergie		86.00 €	
	40678	WALL SWITCH B	Relais d'alimentation 220V radio avec contrôle d'énergie	<ul style="list-style-type: none"> Utilisation en environnement intérieur. Porté radio jusqu'à 1000m en environnement ouvert. Dispositif de mise en/hors tension pour appareil électrique dd'une puissance maximum de 3kW. Durée de vie du relais : 200 000 commutations. Alimentation : 110-230V AC +- 10% 50/60Hz. Courant de charge maximum : 13A. Fonction de compteur électrique. Fréquence : 868-868,6MHz. Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX Températures de fonctionnement : 0°C à +64°C. Taux d'humidité maximum 75%. Indice de protection : IP20. Dimensions : 39 x 33 x 18mm. Poids : 30g. 	79.45 €	
	36575	RELAY WIRELESS (8EU)	Relais contact sec radio (7- 24 VDC)	<ul style="list-style-type: none"> Utilisation en environnement intérieur. Portée radio jusqu'à 1000m en environnement ouvert. Contact impulsionnel ou Marche/Arrêt Anti-sabotage et detection de bouillage radio. Alimentation 7-24V DC. Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX Températures : +0°C à +64°C. Humidité de 75%. Indice de protection IP20. Dimensions : 39 x 33 x 18mm. Poids 32g. 	79.45 €	

	40681	DIN HOLDER B	Support rail DIN de montage pour Relay ou WallSwitch		16.68 €	
MODULES D'INTÉGRATION						
	21380	UART BRIDGE	Module d'intégration radio pour système UART	<p>Utilisation en environnement intérieur. Portée radio jusqu'à 2000m en environnement ouvert. Recepteur de detecteurs sans fil Ajax Systems pour intégration sur un système compatible UART (Raspberry par exemple). 85 périphériques.</p> <p>Appareils pris en charge: MotionProtect MotionProtect Plus CombiProtect DoorProtect FireProtect FireProtect Plus LeaksProtect SpaceControl GlassProtect</p> <p>Anti-sabotage avec detection de brouillage radio. Alimentation: 5 VDC</p> <p>Température de fonctionnement : -10° à +40°. Taux d'humidité maximum 90%. Dimensions : 64x 55x 13mm. Poids : 32g.</p>	66.38 €	
	21381	OC-BRIDGE	Module d'intégration radio pour systèmes câblés	<p>Utilisation en environnement intérieur. Portée radio jusqu'à 2000m en environnement ouvert. Recepteur de detecteurs sans fil Ajax Systems pour intégration sur un système câblé. 99 périphériques. 8 groupes/4 partiels</p> <p>Appareils compatibles: MotionProtect MotionProtect Plus CombiProtect DoorProtect FireProtect FireProtect Plus LeaksProtect SpaceControl GlassProtect</p> <p>Anti-sabotage avec detection de brouillage radio. Alimentation: 8 - 14 VDC</p> <p>Température de fonctionnement : -10°C à +40°C. Taux d'humidité maximum 90%. Dimensions : 95x 92x 18mm. Poids : 139g.</p>	125.60 €	

	36516	TRANSMITTER (8EU)	Module d'intégration radio pour détecteur tiers	Utilisation en environnement intérieur/extérieur (module à installer dans un détecteur tiers). Porté radio jusqu'à 1600m en environnement ouvert. Transmission du signal d'alarme et de sabotage du détecteur tiers. Fonctionne sur batteries et peut alimenter le détecteur connecté (3,3V). Alimentation fournie : 3 piles CR123A, 3V. Fréquence : 868-868,6MHz. Intervalle pour connexion avec récepteur : 12-300 sec. Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteurs REX Températures de fonctionnement : -25°C à +50°C. Taux d'humidité maximum 75%. Dimensions : 100 x 39 x 22mm. Poids : 74g.	89.50 €	
	42462	MULTITRANSMITTER B 3EOL	Boitier recepteur pour extension 18 zones filaires noir 3EOL	Utilisation en environnement intérieur. Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteur REX Portée radio entre 1200m et 1700m en environnement ouvert. Nombre maximum de périphériques : 18. Programmation et contrôle via app mobile (Ajax Pro). Anti-sabotage avec détection de brouillage radio.	277.25 €	
	40679	MULTITRANSMITTER W	Boitier récepteur pour extension 18 zones filaires blanc	Utilisation en environnement intérieur. Fonctionne avec toutes les centrales HUB et répéteur REX Portée radio entre 1200m et 1700m en environnement ouvert. Nombre maximum de périphériques : 18. prise en charge les EOL avec une résistance de 1 k? à 15 k?, avec une résistance totale de 30k?. Programmation et contrôle via app mobile (Ajax Pro).	277.25 €	
BLOCS D'ALIMENTATION						
	40924	6V PSU	Bloc d'alimentation 6V PSU pour HUB2 et HUB2 PLUS	Permet de connecter la centrale HUB2 à une source d'alimentation basse tension 6V. Ce bloc se loge dans le boîtier de la centrale, remplaçant le bloc d'alimentation 110/230V préinstallé. Tension d'entrée : 4.2-16 V CC. Tension de sortie : 4.8 V ± 5%. Tension d'activation : 4.2 V ± 2.5%. Tension de désactivation : 3-3,4 V (en fonction de la charge). Courant d'entrée : <1A. Courant de sortie : 1,5A. Connexion : Fiche femelle : 6,5 × 2 mm. Prise : 5,5 × 2,1 mm (prise d'alimentation). 98 × 70 × 17 mm. 28 g.	44.68 €	
	25767	12V PSU	Bloc d'alimentation 12V PSU pour HUB, HUB PLUS et REX	Permet de connecter les panneaux de commandes HUB, HUB PLUS et le prolongateur de portée ReX à une source d'alimentation basse tension 12V ou sur une batterie externe. Il se loge dans le boîtier de l'appareil, remplaçant le bloc d'alimentation 110/230V préinstallé. Tension d'entrée : 8-20 V CC. Tension de sortie : 4.65 V ± 3%. Tension d'activation : 8 V ± 2.5%. Tension de désactivation : 6,9-7,5 V (en fonction de la charge). Courant d'entrée : <1A. Courant de sortie : 1,5A. Connexion : Fiche femelle : 6,5 × 2 mm. Prise : 5,5 × 2,1 mm (prise d'alimentation). 138 × 64 × 13 mm. 30 g.	44.68 €	
	40683	12V PSU HUB2	Bloc d'alimentation 12V PSU pour HUB2		44.68 €	
	32095	220V PSU	Bloc d'alimentation 220V PSU pour HUB, HUB PLUS	Permet de connecter les panneaux de commandes HUB, HUB PLUS à une source d'alimentation 220V. Il se loge dans le boîtier de l'appareil	37.74 €	
	32096	220V PSU HUB2	Bloc d'alimentation 220V PSU pour HUB2 et HUB2 PLUS		37.74 €	



	35761	12-24V PSU HUB2/HUB2+	Bloc d'alimentation 12-24V PSU pour HUB2 & HUB2+		44.68 €	
	29738	KIT-BATAJAX	Kit batterie 6V 600Ah + bloc d'alimentation 6V	<p>Pour centrales Hub 2 et Hub 2 Plus. Durée de vie pour un hub 2 : 14 mois. Durée de vie pour un hub 2 + : 8 mois.</p> <p>Pensez à retirer les étiquettes pour la ventilation lors de la mise en service</p>	408.00 €	

SUPPORTS & ACCESSOIRES

	25816	AJAX-BATTERIE	Batterie de recharge pour centrale AJAX HUB	Rechargeable	44.00 €	
	35246	AJAX-BATTERIE HUB2+	Batterie de recharge pour centrale AJAX HUB2+/HUB 2 4G		40.00 €	
	23949	SUP DOOR (B)	Support de remplacement mural pour DoorProtect Noir		7.55 €	
	23950	SUP DOOR (W)	Support de remplacement mural pour DoorProtect Blanc		7.55 €	
	23957	SUP FIRE (B)	Support de remplacement mural pour FireProtect Noir		7.55 €	
	23958	SUP FIRE (W)	Support de remplacement mural pour FireProtect Blanc		7.55 €	
	23956	SUP HOME (B)	Support de remplacement mural pour HomeSiren Noir		15.10 €	
	23955	SUP HOME (W)	Support de remplacement mural pour HomeSiren Blanc		15.10 €	
	23948	SUP HUB (B)	Support de remplacement mural pour Hub Noir		15.10 €	
	23947	SUP HUB (W)	Support de remplacement mural pour Hub Blanc		15.10 €	
	23960	SUP KEYPAD (B)	Support de remplacement mural pour KeyPad Noir		11.32 €	
	23959	SUP KEYPAD (W)	Support de remplacement mural pour KeyPad Blanc		22.64 €	
	34331	SUP KEYPAD + (W)	Support de remplacement mural pour Keypad Plus blanc		22.64 €	
	34332	SUP KEYPAD + (B)	Support de remplacement mural pour Keypad Plus noir		22.64 €	
	34330	SUP DUAL CURT OUT (W)	Support de remplacement mural pour Dual Curtain Ext blanc		26.42 €	
	36161	SUPOUTDOOR MOTION W	Support de remplacement mural pour OUTDOOR MOTION W		8.00 €	
	23952	SUP MOTION (B)	Support de remplacement mural pour MotionProtect Noir		8.30 €	
	23951	SUP MOTION (W)	Support de remplacement mural pour MotionProtect Blanc		8.30 €	
	28213	SUP MOTIONCAM (B)	Support de remplacement mural pour MotionCam Noir		7.55 €	
	28212	SUP MOTIONCAM (W)	Support de remplacement mural pour MotionCam Blanc		7.55 €	
	23953	SUP STREET (B)	Support de remplacement mural pour Streetsiren Noir		15.10 €	
	23954	SUP STREET (W)	Support de remplacement mural pour Streetsiren Blanc		15.10 €	
	40837	SUP MOTION CAM EXT	Support de remplacement mural pour MOTION CAM EXT		8.00 €	
	35502	SUP MP CURTAIN (W)	Support de remplacement mural pour MotionProtect curtain		12.00 €	