

DEGRASSATORI DEG V PROFESSIONALI VERTICALI UNI EN 1825

Il serbatoio serie DEG V è realizzato in polietilene lineare a media densità (LMDPE) mediante stampaggio rotazionale monolitico, senza saldature né parti assemblate.

La struttura garantisce elevata resistenza meccanica, ottima resistenza agli agenti chimici e lunga durata nel tempo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Monolitico
senza saldature




Elevata resistenza
agli agenti
chimici



Stabilizzato
UV




PRINCIPALI APPLICAZIONI



Parcheggi e
piazze

Aree
industriali

Autolavaggi e
officine



— Largh. —

N.B.:

Le modalità di interrimento dei degrassatori sono le stesse previste per le fosse Imhoff. È pertanto necessario attenersi scrupolosamente alle relative istruzioni di posa; il mancato rispetto delle prescrizioni comporta la decadenza della garanzia.

Cod.	Litri	H	Largh.	Coperti a	Coperti b	Coperti c	U.E.
DEG V1000	950	152	96	120	150	350	20
DEG V 1500	1550	173	112	190	250	550	30
DEG V 2000	1905	176	126	260	340	800	38

a - Ristoranti e attività assimilabili

b - Grandi cucine e centri di preparazione pasti

c - Mense aziendali e collettive

U.E. = Utenti equivalenti



MATERIALE

- Polietilene Lineare LMDPE
- Colore: grigio
- Temperatura di esercizio: -40°C / +60°C
- Elevata resistenza chimica



INSTALLAZIONE

- Posizionare su superficie piana e livellata.
- Appoggiare l'intera base del serbatoio
- Tenere lontano da fonti di calore.



MOVIMENTAZIONE

- Movimentare esclusivamente a serbatoio vuoto.
- Utilizzare idonee attrezzature di sollevamento.
- Non trascinare il serbatoio sul terreno.



MANUTENZIONE

- Verificare periodicamente raccordi e guarnizioni.
- Pulire l'interno in funzione del liquido contenuto.
- Evitare urti accidentali.